

ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΦΑΝΑΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημιδιαφανές χρώμα που στεγνώνει γρήγορα σε αεροζόλ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε διαφανείς επιφάνειες όπου θέλετε να δώσετε χρώμα, διατηρώντας όμως τη διαφάνειά τους. Κατάλληλο για τα πίσω, πλάγια και μπροστινά φώτα μηχανοκίνητων οχημάτων, χαρίζοντας γυαλάδα και αντοχή στις γρατσουνιές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 640 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 5-10min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση 5m²/L
- Γυαλάδα: 60-95 GLOSS UNIT
(GLOSS METER 60°ASTM D – 1471)
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.

Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

CAP SYSTEM



STANDARD CAP

- Μεγάλη Κάλυψη
- Λεπτός Ψεκασμός
- Βαθμιαίος Ψεκασμός
- Δεν στάζει

SAFETY

Request SDS

*Το καπάκι υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

COLOR RANGE

711 ΜΑΥΡΟ



712 ΚΟΚΚΙΝΟ

