

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Διαφανές ακρυλικό γυαλιστερό βερνίκι με εφέ glitter ιδανικό για επικαλυμμένες και μη επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο και πέτρα. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, γυαλάδα που διαρκεί και καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες παρέχοντας ένα αστραφτερό φινιρίσμα για όλα τα διακοσμητικά σας έργα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 600 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 5-10min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m²/L
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D – 1471):
80-90 GLOSS UNITS
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αφαιρέστε όλη τη σκόνη, τη σκουριά και το λάδι από την επιφάνεια. Προστατέψτε την περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ανακινήστε καλά το δοχείο και ψεκάστε σε απόσταση 25-30cm από την επιφάνεια. Δοκιμάστε το σπρέι σε δοκιμαστική επιφάνεια. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, με διαφορά 3-5 λεπτών η καθεμία. **Βέλτιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 25°C.**

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

CAP SYSTEM**WHITE FAT CAP (Female spray cap)**

- Υψηλή κάλυψη
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ

SAFETY

Request SDS

COLOR RANGE

EASY MAX | GLITTER SILVER
CL 900



EASY MAX | GLITTER GOLD
CL 901



EASY MAX | GLITTER MULTI
CL 902

