

# MASTER MECHANIC 10 RAL PAINT

## ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό χρώμα υψηλής στιλπνότητας και ταχείας ξήρανσης σε αεροζόλ, με υψηλή κάλυψη και εξαιρετική πρόσφυση. Επίσης, η σειρά περιλαμβάνει μεταλλικής βαφής για μεταλλικές επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτική στο τρίψιμο.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm<sup>3</sup>/20°C, ASTM D - 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 640g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος  
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):  
Αφή: 5-10min  
Πλήρες στέγνωμα: 1h  
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m<sup>2</sup>/L
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 500ml

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.

**Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°-25°C.**

### ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

## CAP SYSTEM



### SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

## SAFETY

Request SDS

## COLOR RANGE

RAL 9010

WHITE MATTE



RAL 9005

BLACK GLOSS



RAL 9010

WHITE GLOSS



RAL 9006

SILVER



RAL 9005

BLACK MATTE



\*Το καπάκι υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

\*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 21/11/2024

VERSION: 01