

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό αστάρι μετάλλων κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το τελικό χρώμα. Προστατεύει από τη σκουριά και ενισχύει την πρόσφυση του τελικού χρώματος. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και μπορεί να βαφεί με αλκυδικό ή ακρυλικό χρώμα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 665g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 10-15min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 2m²/400ml
- Γυαλάδα: 1-3 GLOSS UNITS/MATT
(GLOSS METER 60°ASTM D – 1471)
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.

Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

CAP SYSTEM**SMART CAP**

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

SAFETY

Request SDS

*Το καπάκι υποδεικνύει το χρώμα της βαφής

COLOR RANGE

344 ΚΟΚΚΙΝΟ



345 ΛΕΥΚΟ



346 ΓΚΡΙ



348 ΜΑΥΡΟ



*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 6/8/2024

VERSION: 01