

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Λευκό χρώμα υψηλής γυαλάδας, ειδικά σχεδιασμένο για βάψιμο ή ανακαίνιση καλοριφέρ. Με βάση ακρυλική ρητίνη, αποδίδει υψηλή γυαλάδα και ανθεκτικότητα.

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm<sup>3</sup>/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 650 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος  
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):  
Αφή: 5-10min  
Πλήρες στέγνωμα: 1h  
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m<sup>2</sup>/L
- Γυαλάδα: 70-90 GLOSS UNIT  
(GLOSS METER 60°ASTM D – 1471)
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25 - 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.

**Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25°C.**

**ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

**CAP SYSTEM****402 ΛΕΥΚΟ****SMART CAP**

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

**403 ΑΣΗΜΙ****STANDARD CAP**


- Μεγάλη Κάλυψη
- Λεπτός Ψεκασμός
- Βαθμιαίος Ψεκασμός
- Δεν στάζει

**SAFETY**

Request SDS

**COLOR RANGE**

402 ΛΕΥΚΟ



403 ΑΣΗΜΙ



\*Το καπάκι υποδεικνύει το χρώμα της βαφής